

Obecní úřad Rozdrojovice
Silniční správní úřad
Na Dědině 7
664 34 Rozdrojovice

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti – sjezdu dle § 10 odst. 4 písm. b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

(žádost se podává min. 30 dnů před zahájením)

– požádá zhotovitel stavby (dle ust. § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997), kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích)

Žadatel (stavebník):

Jméno, příjmení, (u PO název, IČ)

.....
.....
.....

Adresa,
sídlo:.....

Telefoniční
číslo:.....

Žádám o povolení připojení sousední nemovitosti - sjezdu (přesné určení místa, parcelní čísla pozemků s uvedením majitelů) k:

- místní komunikaci v k. ú. Rozdrojovice

ulice.....par.čís.....
.....

- krajské silnicitř. č.....ulice.....
v k. ú.

Označení nemovitosti, která se připojí (parcel. číslo, č. objektu, č. . popisné).....

Účel využívání nemovitosti.....
.....

Předpokládaná intenzita dopravy na sjezdu a druh vozidel (osobní, lehká nebo těžká nákladní, zemědělská apod.).....

Předpokládaný termín realizace
.....

Ve.....dne.....

.....
.....
Podpis žadatele – statutár. zástupce, razítka

Přílohy:

- situace sjezdu na snímku katastrální mapy

- dostatečně vypovídající projektová dokumentace se zakreslením rozhledového trojúhelníku
- výkresy technického řešení ve vhodném měřítku (**situace širších vztahů, příčný a podélný řez a další..**)
- předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace SÚS JmK, oblast Brno, Ořechovská 35 619 64 Brno (v případě státních silnic) nebo Obce Rozdrojovice (v případě místních komunikací)
- Souhlas obce, pokud je dotčen pozemek v jejím vlastnictví
- Předchozí souhlas příslušného orgánu Policie ČR, OŘ-DI Brno-venkov
(k udělení souhlasu se předkládá PD)
- doklad o úhradě správního poplatku (lze uhradit na místě v hotovosti)
- aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (kopie)
- podává-li žádost zplnomocněná osoba, doložit písemnou plnou mocí k zmocnění k zastupování
- další doklady dle potřeby správního orgánu

Doporučujeme, aby v PD bylo řešeno:

- Řádné odvodnění v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu č. 13/1997 Sb. - např. podélný sklon od komunikace, liniový odvodňovací žlab...apod.
- Zakreslení rozhledového trojúhelníku v souladu s ČSN:- v případě extravilánu: ČSN 736101
- v případě intravilánu: ČSN 736110
- Připojení přes přejezdový silniční obrubník zvýšení od nivelety komunikace o 0,02-0,08 m (dle ČSN 736110)
- Podélný sklon max. 8,33% od hrany komunikace (min. v 5 m délce)
- V případě křížení s chodníkem dodržen max. příčný sklon chodníku do 2 %
- Šířka sjezdu min. 3 m + přechodový obrubník na obou stranách, v případě dvougaráže šířka 4,5-5,5m
- Dodržení vyhlášky č. 398/2009, bezbariérové užívání staveb, příloha č. 1 bod 1.2.4 - varovný pás
- Povrch sjezdu byl snadno čistitelný (např. betonová zámková dlažba), zatravňovací tvárnice nejsou vhodným povrchem